

- Hygienisch und sauber
– Glasaufsatz als Hustenschutz
- Hygienic and clean
– glass top as sneeze screen
- Hygiénique et propre
– vitrine en verre comme pare-haleine



- ▶ Für GN-Behälter 8 x 1/4 GN, 100 mm tief
- ▶ For GN containers 8 x 1/4 GN, 100 mm deep
- ▶ Pour bac GN 8 x 1/4, 100 mm de profondeur



- ▶ Lieferung ohne GN-Behälter
- ▶ Delivery without GN containers
- ▶ Livré sans bacs GN



Kühlaufsatzvitrine GL4 8 x 1/4 GN



für GN-Behälter 100 mm tief

- Chromnickelstahl mit Glasaufsatz
- Elektronische Steuerung
- Tauwasserverdunstung
- Digitalthermometer
- Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Statische Kühlung
- Kühlmittel R134a
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 10 °C
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Anschlusswert: 0,18 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1800 x T 340 x H 425 mm
- Inklusive:
 - 4 Stege: 181 x 25 mm
 - 8 Stege: 264 x 25 mm
 - 1 Steg: 264 x 150 mm

GTIN 4015613655840
Art.-Nr. 110173

Cooling top GL4 8 x 1/4 GN



for GN containers 100 mm deep

- Chrome nickel steel with glass top
- Electronic control
- Drip water evaporation
- Digital thermometer
- Refrigeration unit with cooling trough
- Static cooling
- Coolant R134a
- Temperature range: 0 °C to 10 °C
- Delivery without GN containers
- Power: 0,18 kW / 230 V 50 Hz
- Size: W 1800 x D 340 x H 425 mm
- Including:
 - 4 adaptor bars: 181 x 25 mm
 - 8 adaptor bars: 264 x 25 mm
 - 1 adaptor bar: 264 x 150 mm

GTIN 4015613655840
Code-No. 110173

Présentoir réfrigéré GL4 8 x GN 1/4



pour bac GN 100 mm de profondeur

- Acier inoxydable avec vitrine en verre
- Commandes électroniques
- Évaporateur des eaux de dégivrage
- Thermomètre digital
- Compresseur avec cuve réfrigérée
- Système de refroidissement statique
- Liquide réfrigérant R134a
- Températures de service : 0 °C à 10 °C
- Livré sans bacs GN
- Puissance : 0,18 kW / 230 V 50 Hz
- Dimensions : L 1800 x P 340 x H 425 mm
- Dotation :
 - 4 entretoises : 181 x 25 mm
 - 8 entretoises : 264 x 25 mm
 - 1 entretoise : 264 x 150 mm

GTIN 4015613655840
Code-No. 110173