

Edelstahl Kühlschrank KU 717

friulinox by KBS

Edelstahl-Gewerbekühlschrank für GN 2/1 mit Innenbeleuchtung, TTL Schnittstelle und vorgeformten Auflageschienen

Artikel-Nr.: 110727



© KBS Kältetechnik

Umluft-Gewerbekühlschrank mit elektronischer Steuerung inklusiver TTL Schnittstelle, große digitale Temperaturanzeige, separate Drucktaste für hohe und niedrige Luftfeuchte, **verdampferfreier Innenraum** und Monoblocksystem. Innenraum mit abgerundeten Ecken und vorgeformten Auflageschienen zur optimalen Reinigung. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 24 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 55 mm. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende. **Isolierung 75 mm.** Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Tür mit Griffleiste, gesteckte, wechselbare Magnetdichtung. Luftleitbleche für eine verbesserte Luftzirkulation. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. **Bodenunterseite des Gerätes aus CNS 18/10.** Höhenverstellbare Füße von 150 mm bis 200 mm aus CNS, sockelbaufähig. **Ein europäisches Markenprodukt. Lieferbar auch mit Kältemittel R 290, Preis auf Anfrage.**

Breite außen	700 mm
Tiefe außen	830 mm
Höhe außen	2080 mm
Breite innen	550 mm
Tiefe innen	710 mm
Höhe innen	1480 mm
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Aufstellart/Montage	Standgerät, Sockelbau Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschluss	230 Volt
Anschlusswert	285 Watt
Bruttogewicht	134 kg
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1 rilsaniert
Typ	KU 717
Geräteart	Kühlschrank
Temperaturbereich von	0 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
bei Umgebungstemperatur	43 °C
und Raumfeuchte	85 %
Bruttoinhalt	700 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	75 mm
Kälteleistung	245 W bei -10°C VT
Kältemittel / GWP	R 134a (Tetrafluorethan)/1430
Energieverbrauch in 24 Std	2.4 kW/h
Klimaklasse	T

Katalogtext


- Premiumgerät hergestellt in Italien
- CNS 18/10 dreiseitig
- Bodenunterseite aus CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Kondensator mit Fettfilter
- TTL Schnittstelle, HACCP aufrüstbar
- Drucktasten für Umschaltung der Luftfeuchte von hoch/niedrig
- Monoblocksystem
- Verdampferfreier Innenraum
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- 75 mm Energiespar-Isolierung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und vorgeformten Auflageschienen
- GN 2/1 maximal 24 Roste mit einem Abstand von 55 mm
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Klappbare Maschinenfachblende
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm
- Sockelbaufähig

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Rost GN 2/1 CNS

Rost GN 2/1 CNS


Artikel-Nr.: 8221001



Rost GN 2/1 Rilsaniert

Rost GN 2/1 Rilsaniert

Artikel-Nr.: 990230



Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Für Druckfehler keine Haftung.