

Für 3 x 1/6 GN und 2 x 1/1 GN,  
GN-Behälter 150 mm tief  
For 3 x 1/6 GN and 2 x 1/1 GN,  
GN-Containers 150 mm deep  
Pour 3 x GN 1/6 et 2 x GN 1/1,  
bacs GN de 150 mm profond.



Lieferung ohne GN-Behälter  
Delivered without GN-containers  
Livré sans bacs GN



### Saladette 900T2GL



- Chromnickelstahl, gebürstet
- Für 3 x 1/6 GN und 2 x 1/1 GN, GN-Behälter 150 mm tief
- Schneidbrett aus Polyethylen
- 2 Türen
- Umluftühlung
- Elektronische Steuerung
- Tauwasserverdunstung
- Inhalt: 250 Liter
- Kühlmittel R134a
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Glasaufsatz, B 880 x T 540 x H 425 mm mit 1 Zwischenablage aus Glas, B 856 x T 298 mm, maximale Nutzhöhe: unten 230 mm, oben 168 mm
- Mit eingeschäumtem Verdampfer
- Anschlusswert: 0,187 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 900 x T 700 x H 1265 mm
- Inklusive:
  - 2 Roste 1/1 GN, Edelstahl
  - 1 Steg: Länge 325 mm, Breite 25 mm
  - 2 Stege: Länge 535 mm, Breite 32 mm
  - 3 Stege: Länge 180 mm, Breite 25 mm

GTIN 4015613617718  
Art.-Nr. 200272

### Saladette 900T2GL



- Chrome nickel steel, brushed
- For 3 x 1/6 GN and 2 x 1/1 GN, GN-Containers 150 mm deep
- Cutting board made of polyethylene
- 2 doors
- Forced-air cooling
- Electronic control
- Condensation water evaporation
- Capacity: 250 litres
- Coolant R134a
- Temperature range: 0 °C to 10 °C
- Glass top, W 880 x D 540 x H 425 mm with intermediate shelf made of glass, W 856 x D 298 mm, maximum usable height: 230 mm above, 168 mm below
- Evaporator packed in foam
- Power: 0,187 kW / 230 V 50 Hz
- Size: W 900 x D 700 x H 1265 mm
- Includes:
  - 2 grids 1/1 GN, stainless steel
  - 1 adaptor bar: length 325 mm, width 25 mm
  - 2 adaptor bars: length 535 mm, width 32 mm
  - 3 adaptor bars: length 180 mm, width 25 mm

GTIN 4015613617718  
Code-No. 200272

### Saladette 900T2GL



- Acier inoxydable, brossé
- Pour 3 x GN 1/6 et 2 x GN 1/1, bacs GN de 150 mm profond.
- Plan de travail en polyéthylène
- 2 portes
- Froid ventilé
- Commandes électroniques
- Évaporateur des eaux de dégivrage
- Contenance : 250 litres
- Liquide réfrigérant R134a
- Température de service : de 0 °C à 10 °C
- Vitrine en verre, L 880 x P 540 x H 425 mm avec 1 étagère intermédiaire en verre, L 856 x P 298 mm, hauteur utile maximale : en bas 230 mm, en haut 168 mm
- Avec évaporateur coulé dans la mousse
- Puissance : 0,187 kW / 230 V 50 Hz
- Dimensions : L 900 x P 700 x H 1265 mm
- Dotation :
  - 2 grilles GN 1/1 en acier inoxydable
  - 1 entretoise : longueur 325 mm, largeur 25 mm
  - 2 entretoises : longueur 535 mm, largeur 32 mm
  - 3 entretoises : longueur 180 mm, largeur 25 mm

GTIN 4015613617718  
Code-No. 200272