



Panoramavitrine vierseitig verglast mit 5 Glasablagen, zusätzlich LED-Leuchten an der Decke, Unterbau hochglanz weiß mit Touchscreensteuerung

Johannes-Kepler-Str. 14
55129 Mainz-Hechtsheim
Fon: 06131 / 95 89 01
Fax: 06131 / 95 89 09
kbs@kbs-oem.de
www.kbs-oem.de



Artikel-Nr.: 9131284

Preis: 5.532 EUR (netto)

Preis: 6.583,08 EUR (inkl. USt.)

Panoramavitrine, 4-seitig verglast mit 3-facher Isolierverglasung und energiesparender LED Seiten- und Deckenbeleuchtung. Das Gerät ist mit einer digitalen Temperaturanzeige sowie einer elektronischen Touchscreensteuerung ausgestattet. HACCP geeignet. Visuelle Störmeldungen von Temperaturüber-/ Unterschreitungen und zu langer Türöffnungszyklen auf dem Steuerungsdisplay. Betriebszustände, wie Abtauvorgang, Kompressorlauf, oder Status des Umluftventilators werden im Displayfeld angezeigt. Die Luftfeuchte ist werkseitig auf 70% eingestellt. Der Unterbau ist mit weißem Milchglasscheiben verblendet. Vitrine und Beleuchtung sind außen ein-/ausschaltbar. Die integrierte Aluminiumgriffleiste erleichtert das Türöffnen. Servicefreundliche Türdichtung, ohne Werkzeug wechselbar. Die höhenverstellbaren Glasablagen 700 x 470 mm können mit einem Gewicht von max. 12 kg belastet werden. Die Vitrine steht auf 4 Rollen die durch den Unterbau verdeckt werden. Hervorragende Warenpräsentation durch großen Glasablagen und helle, energiesparende LED Beleuchtung. Keine Lagervitrine.

Breite außen	805 mm
Tiefe außen	645 mm
Höhe außen	1840 mm
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Aufstellart/Montage	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	
Rechts wechselbar nur werkseitig mit Mehrpreis möglich	
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	
Glas, Unterbau Stahlblech weiß, spezial beschichtet	
Innenmaterial	Glas/CNS/Kunststoff
Anschluss	230 Volt
Anschlusswert	600 Watt
Bruttogewicht	236 kg
Serienzubehör	5 Glasablagen 700 x 470 mm
Typ	Luxor Exklusiv white Experience
Geräteart	
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Einsatzbereich bis	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	490 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	R 404a (HFKW Gemisch)/3922
Klimaklasse	4

Katalogtext

- Exklusvie Präsentationsvitrine

- Für die Präsentation von Kuchen
- 4-seitig verglast
- Energiesparende 3 fach Isolierverglasung
- Separater Lichtschalter
- Energieeffiziente LED-Seiten- und Deckenbeleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Touchscreensteuerung
- Steuerung mit visuellen Alarmen (HACCP)
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Luftfeuchte 70%
- Unterbau aus Stahlblech, rundum mit weißen Glas verkleidet.
- 4 Rollen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Ihre KBS Kältetechnik GmbH

Auf alle Geräte 2 Jahre Gewährleistung

Für Druckfehler keine Haftung.