



KU 1436 Gewerbekühlschrank

Umluft-Gewerbekühlschrank für GN 2/1 ,
verdampferfreier Innenraum und gestanzter
Boden mit Hygieneradien.

Artikel-Nr.: 315400



Umluft Gewerbekühlschrank mit elektronischer Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Maschinenfach 3-seitig geschlossen. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende, zur schnellen und effektiven Reinigung, Kondensator mit Fettfilter. Der Innenraum ist Verdampfer frei und ermöglicht das Einbringen von 18 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 55 mm, pro Tür. Zur optimalen Reinigung sind die Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Boden tiefgezogen mit Hygieneradien. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtungen. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasser verdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen, von 140 mm bis 165 mm, aus CNS.

Breite außen	1440 mm
Tiefe außen	810 mm
Höhe außen	2050 mm
Breite innen	1300 mm
Tiefe innen	590 mm
Höhe innen	1442 mm
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Aufstellart/Montage	Standgerät, Sockelbau Sockelbaufähig
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS, 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschluss	230 Volt
Anschlusswert	450 Watt
Bruttogewicht	231 kg
Serienzubehör	6 Roste GN 2/1 weis, rilsaniert
Typ	KU 1436
Geräteart	Kühlschrank
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Einsatzbereich bis	43 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	1400 l
Kühlung	Umluft
Tauwasser verdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Wandstärke Isolierung	70 mm
Kältemittel / GWP	R 134a (Tetrafluorethan)/1430
Energieverbrauch in 24 Std	3.9 kW/h
Klimaklasse	T

Katalogtext

- Basicline
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige


- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Display-Anzeige des Kühl-Abtauvorgangs
- Verdampferfreier Innenraum
- Umluftkühlung
- 70 mm 75 mm Energiespar-Isolierung
- Boden gestanzt mit Hygieradien
- GN 2/1 maximal 18 Roste im Abstand von 55 mm, pro Tür
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Kondensator mit Fettfilter
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 140 mm bis 165 mm

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Rost GN 2/1

Rost GN 2/1 für KU/TKU 736 und 1436

Artikel-Nr.: 808519



Auflageschienenpaar

Auflageschienenpaar für KU/TKU 736 und 1436

Artikel-Nr.: 808520



Skizzen



Auf alle Geräte 2 Jahre Gewährleistung

Für Druckfehler keine Haftung.