



Kühltisch KTM 200

Kühltisch mit zwei Türen

Artikel-Nr.: 303000



© KBS Kältetechnik GmbH

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippssichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.

Breite außen	903 mm
Tiefe außen	700 mm
Höhe außen	875 mm
Breite innen	830 mm
Tiefe innen	595 mm
Höhe innen	500 mm
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Aufstellart/Montage	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1 Einschub
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschluss	230 Volt
Anschlusswert	250 Watt
Bruttogewicht	83 kg
Serienzubehör	1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippssichere Auflageschienen pro Tür
Typ	KTM 200
Geräteart	Kühltisch
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Einsatzbereich bis	38 °C Umgebungstemperatur
und	60 % Raumfeuchte
Bruttoinhalt	256 l
Nutzinhalt Kühlung	201 l
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel / GWP	R 134a (Tetrafluorethan)/1430
Energieverbrauch in 24 Std	3.12 kW/h
Energieverbrauch im Jahr	1139 kW/h
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzindex EEI	49.44
Klimaklasse	4
Prüfumgebung bei	30 °C Umgebungstemperatur
und	55 % Raumfeuchte
Messmethode Energieverbrauch	EN 16825
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät

Katalogtext

- CNS 18/10
- 3-seitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige

- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
- Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung


ENERG Y IJA
 энергия · ενεργεια IE IA

KES
 KÄLTETECHNIK

303000
KTM 200

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

C

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
 ENERGI

1139
 kWh/annum


201 L


0 L


4
 30°C-55%

2015/1094-I

Sonderzubehör gegen Mehrpreis

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355


Artikel-Nr.: 90022



Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

Rost für KTM und KT Serie, Saladetten und KU 355

Artikel-Nr.: 90023



Rädersatz für KTM Serie und Saladetten

Rädersatz für KBS Saladetten und KTM Serie


Artikel-Nr.: 999013



Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten

Artikel-Nr.: 808941



Skizze



© KBS Kältetechnik GmbH

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
Ihre KBS Kältetechnik GmbH
Auf alle Geräte 2 Jahre Gewährleistung
Für Druckfehler keine Haftung.